



Types de rangement des scooters de mobilité:



STOCKAGE DES SCOOTERS DE MOBILITÉ

Le rangement standard pour scooter de mobilité (LSB175-RG) est équipé de 2 ressorts à gaz pour faciliter l'ouverture de la partie mobile du toit. Il est possible d'équiper l'abri de jardin d'une ouverture de toit électrique (LSB175-RGE), pour les personnes ayant une force de bras limitée.

L'abri de base présente les caractéristiques suivantes :

- * renforcé par un renfort au sol
- * section de toit pliante munie de 2 ressorts à gaz
- * entièrement ventilé
- * portes et couvercle verrouillables avec une serrure cylindrique
- * Côté supérieur et serrure de porte finis en aluminium
- * résistant à la pluie
- * Étagère à piles
- * sans entretien mais facile à teindre
- * livré en panneaux
- * montage simple

Dans le cas d'un hangar avec ouverture et fermeture électrique du toit, l'ensemble ne peut être que

Dans le cas d'un hangar avec ouverture et fermeture électrique du toit, le montage ne peut être effectué que par LUTRA.

Intéressé ? Demandez ensuite un devis !

Dimensions des produits:

Principe	Type	Dimensions extérieures bxdxh (cm)	Dimension intérieure bxdxh (cm)
Modèle bas (avec couvercle à charnière)	LSB175-RG	150x193x153	139x175x145
Modèle bas (avec ouverture et fermeture électr.)	LSB175-RGE	150x193x153	139x175x145